

# ホットワイヤー適合表の見方

## 1. 四輪車専用

### (1) 適合確認

①メーカー ②車種 ③排気量 ④車種型式  
⑤エンジン型式 ⑥年式  
以上6項目につきまして全てに適合していることをご確認  
願います。1つでも適合が欠けている場合、装着できません。

### (2) 備考欄

下記の「備考欄表記（4輪）」をご参照願います。

### (3) 推奨プラグ

弊社推奨のプラグです。ノーマルと記載のものは、純正  
プラグを使用してください。

### (4) H/E

ホットアース専用用品の設定の有無を記載しています。  
必ず別途適合内容をお問い合わせください。  
※当社アースチューニングパーツの車種別専用設計品の有無を記載しています。

## 2. 二輪車専用

### (1) 適合確認

①メーカー ②排気量 ③車種 ④年式  
以上4項目につきまして全てに適合していることをご確認  
願います。1つでも適合が欠けている場合、装着できません。

### (2) ジョイント

サープレッサージョイント  
※「ノーマルコードとホットワイヤーをつなぐ部品」の付属  
の有無を記載しています。  
「○」は、ジョイントが同梱されています。  
「×」は、ジョイントが同梱されておりません。

### (3) 備考欄

下記の「備考欄表記（2輪）」をご参照願います。

### (4) 推奨プラグ

弊社推奨のプラグです。ノーマルと記載のものは、純正  
プラグを使用してください。

お客様の車種型式・エンジン型式・年式等をご確認の上ご注文願います。

#### ■エンジン型式欄表記

|       |   |           |
|-------|---|-----------|
| (ターボ) | → | ターボ車      |
| [タ]   | → | ダイレクト点火方式 |

#### ■備考欄表記（4輪）

|        |   |   |
|--------|---|---|
| [X2]   | → | 指定の品番を2セットご注文願います。表示価格は、合計金額となります。  |
| [DC]   | → | 図-1をご参照いただき、現車のディストリビューターとイグニッションコイルの形状をご確認の上ご注文願います。   |
| [NC]   | → | ノーマルのセンターコード使用（商品付属のセンターコード使用不可）。   |
| [ND]   | → | 商品付属のセンターコードを使用しない（エンジンにセンターコードが元々ない）。  |
| [NE]   | → | 商品付属のセンターコード使用可能だが、長いため取り回しが困難。   |
| [NF]   | → | センターコード付属無し（特殊形状のためノーマルを使用）。  |
| [PB]   | → | ノーマルプラグの品番確認後、プラグ対照表（ペループラグ欄）をご参照ください。  |
| [PD]   | → | 車種により推奨プラグが異なります。プラグ対照表にてご確認願います（NBS7またはNBS5）。  |
| [PK]   | → | 車種により推奨プラグが異なります。プラグ対照表にてご確認願います（TOR80またはTOR90）。  |
| [S20]  | → | ストラットタワーバー装着車の場合、ストラットタワーバーとヘッドカバーのクリアランス20mm以上必要。<br>また、TRDタワーバーは不可。                               |
| [S50]  | → | ストラットタワーバー装着車の場合、ストラットタワーバーとヘッドカバーのクリアランス50mm以上必要。  |
| [S53]  | → | ストラットタワーバー装着車の場合、ストラットタワーバーとセンターカバー最上面のクリアランス53mm以上必要。<br>また、ヒーターホースと干渉するため、ホースを約50mm移動し、タイラップ等で固定。 |
| [S70]  | → | ストラットタワーバー装着車の場合、ストラットタワーバーとヘッドカバーのクリアランス70mm以上必要。  |
| [SJ53] | → | 純正以外のストラットタワーバー装着車の場合、ストラットタワーバーとセンターカバー最上面のクリアランス53mm以上必要。   |
| [SJN]  | → | 純正以外のストラットタワーバー装着車、一部取付不可。  |
| [SN]   | → | ストラットタワーバー装着車の場合、ブレーキマスターシリンダー上部にイグニッションコイルを移設するため、<br>同位置を取り回すストラットタワーバーは装着不可。                     |
| [SX]   | → | ストラットタワーバー装着車は取付不可。   |
| [H]    | → | 配線延長有り。   |

#### ■備考欄表記（2輪）

|            |   |  |
|------------|---|--|
| [2X2]      | → | 指定の2種類のホットワイヤーを各2セットずつご注文願います。提示価格は、合計金額となります。   |
| [4X2]      | → | 指定の2種類のホットワイヤーを4セットと2セットご注文願います。提示価格は、合計金額となります。<br>（KAWASAKI Z1300のみ）                         |
| [P]        | → | ノーマルプラグの品番確認後、プラグ対照表をご参照ください。  |
| [PH]       | → | ノーマルプラグの品番確認後、ハーレーダビッドソン プラグ対照表をご参照ください。   |
| [SC]       | → | ソリッドコア使用（汎用品の同時装着不可）。  |
| [X2]       | → | 指定のホットワイヤーを2セットご注文願います。提示価格は、合計金額となります。  |
| [X3]       | → | 指定のホットワイヤーを3セットご注文願います。提示価格は、合計金額となります。  |
| [X4]       | → | 指定のホットワイヤーを4セットご注文願います。提示価格は、合計金額となります。  |
| [X6]       | → | 指定のホットワイヤーを6セットご注文願います。提示価格は、合計金額となります。  |
| M##-PC##-B | → | プロファイヤーとホットワイヤーを同時装着の場合、センターコードは必要ありません。<br>ホットワイヤー未装着又は、その他の理由によりセンターコードを必要とする場合、別売品をお求めください。 |



## 安心の保証体制【SUN PSS】 【サン・パーフェクトサポートシステム】

“ホットワイヤー”は安定した製品出荷と品質管理のもとに、  
御使用から1年以内のトラブルに対応する品質保証（当社基準による）を実現。  
安心して製品を御使用ください。